Listino Sicurezza

Centrali SmartLiving		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Smartliving 505	Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	€ 150,50
SmartLiving 515	Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	€ 182,50
SmartLiving 1050	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	€ 310,00
SmartLiving 1050/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	€ 386,50
SmartLiving 1050L	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. .	€ 401,00
SmartLiving 1050L/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	€ 477,00
SmartLiving 10100L	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	€ 479,00
SmartLiving 10100L/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	€ 556,50

Dispositivi di comando per SmartLiving		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Joy/GR	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 140,00
Joy/MAX	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 175,00
Concept/GN	Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone,1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 175,50
Concept/GB	Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 175,50
Evolution/SB	Dispositivo multimediale per controllo domotico dei sistemi SmartLiving con interfaccia Ethernet. Controllo di installazioni multiple (max 10 centrali). Gestione telecamere IP e mappe interattive. 5 uscite programmabili. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore bianco.	€ 792,00
Evolution/SN	Dispositivo multimediale per controllo domotico dei sistemi SmartLiving con interfaccia Ethernet. Controllo di installazioni multiple (max 10 centrali). Gestione telecamere IP e mappe interattive. 5 uscite programmabili. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore nero.	€ 792,00
Alien/SB	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco	€ 255,00
Alien/STB	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Ricetrasmettittore via radio integrato (50 terminali e 100 radiochiavi). Colore Bianco	€ 389,00
Alien/SN	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Nero	€ 255,00
Alien/STN	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Ricetrasmettittore via radio integrato (50 terminali e 100 radiochiavi). Colore Nero	€ 389,00
Alien/GB	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco.	€ 371,00
Alien/GTB	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Ricetrasmettittore via radio integrato (50 terminali e 100 radiochiavi). Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco.	€ 504,00
Alien/GN	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero.	€ 371,00

Alien/GTN	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Ricetrasmettittore via radio integrato (50 terminali e 100 radiochiavi). Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero.	€ 504,00
KB100-B	Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	€ 111,50
KB100-N	Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	€ 111,50
InlivFm100	Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX ed Evolution/XX (conf. 5 pz.)	€ 42,00

Lettori di prossimità per SmartLiving

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
nBy/S	Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 73,50
nBy/X	Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 40,50
nCard	Card per lettori nBy.	€ 12,00
nKey	Tag in plastica per lettori nBy.	€ 12,00
nBoss-N	Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero.	€ 22,00
nBoss-R	Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso.	€ 22,00

Accessori per centrali SmartLiving

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
AUXREL32	Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 41,50
Flex5/P	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 73,50
Flex5/U	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 65,50
Flex5/DAC	Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza (cos φ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazioine. Montaggio su guida DIN.	€ 450,00
SmartLogos30M	Scheda vocale per centrali SmartLiving. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 108,00
REL1INT	Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc.	€ 13,50
IGKNX100	Gateway di interfaccia tra sistemi SmartLiving e sistemi KNX®.	€ 1.028,00
IB100-RP	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 63,00
IB100-RU	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 55,50
IB100-A	Isolatore I-Bus con rigenerazione sia dei dati che dell'alimentazione e protezione antisabotaggio. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 88,50

Sistemi di comunicazione per SmartLiving

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLan/G	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ.	€ 379,00
SmartLan/SI	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3.	€ 136,00
Nexus	Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.	€ 311,00
Nexus/G	Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite GPRS.	€ 342,00
SmartLink/AP	Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	€ 209,00
SmartLink/AG	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico.	€ 315,00
SmartLink/AGP	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	€ 355,00
SmartLink/APWB	Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	€ 189,00
SmartLink/AGWB	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo scheda.	€ 294,00
SmartLink/AGPWB	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	€ 334,00
SmartModem100	Modem per programmazione e controllo remoto su rete PSTN delle centrali intrusione.	€ 216,50
SmartModem200	Scheda modem standard per centrali SmartLiving.	€ 184,50

App AlienMobile e AlienMobile+ per la gestione dei dispositivi SmartLiving. Disponibile per iPad e iPhone su Apple Store e per Android su Google Play.

Rilevatori Xline

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
XIR100H	Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura.	€ 22,00
XIR200H	Rilevatore infrarosso passivo. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea.	€ 23,40
XDT200H	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”.	€ 56,00
XDT200HM	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea selezionabili. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”.	€ 64,00
XTT200H	Rivelatore tripla tecnologia da interno. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Opzione comunicazione digitale. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea.	€ 128,00

Rilevatori Bluvista

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
BIR100	Rilevatore infrarosso passivo. Distanza di rivelamento 10m. Angolo di rivelamento 110°. Led di allarme escludibile. Durata dell'impulso d'allarme regolabile. Compensazione automatica della temperatura.	€ 21,00
BIC100	Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura.	€ 24,00

Rilevatori per esterno

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
BD-D060	Barriera ottica a doppio raggio da 60m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile.	€ 139,50
BD-T100	Barriera ottica a triplo raggio da 100m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile.	€ 203,50
BD-Q200	Barriera ottica a quadruplo raggio da 200m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile.	€ 337,50
OTT100H	Rivelatore tripla tecnologia da esterno. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR.	€ 217,00
ODI100H	Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR	€ 180,00

Segnalatori ottico/acustici per SmartLiving

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IVY	Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	€ 91,00
IVY-F	Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	€ 100,50
IVY-M	Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	€ 114,00
IVY-FM	Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	€ 121,00
IVY-B	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	€ 134,50
IVY-BF	Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	€ 143,50
IVY-BM	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	€ 154,00
IVY-BFM	Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	€ 165,50
IVY-Civetta	Sirena civetta da esterno serie IVY.	€ 47,00
IVY-Civetta/M	Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata).	€ 68,00
Smarty-SIB	Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	€ 31,00
Smarty-GIB	Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	€ 36,00
NRB-100	Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciao inossidabile. 110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso stroboscopico	€ 150,00

Dispositvi Wireless per SmartLiving

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Air2-BS100/10	Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi.	€ 134,50
Air2-BS200/10	Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	€ 134,50
Air2-BS100/50	Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi.	€ 195,00
Air2-BS200/50	Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	€ 195,00
Air2-FD100	Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale.	€ 176,00
Air2-IR100	Rivelatore infrarosso passivo da 12m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ.	€ 138,00
Air2-IR100/C	Rivelatore infrarosso passivo a tenda 20m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ.	€ 138,00
Air2-XIR200W	Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR17450.	€ 132,00
Air2-XDT200W	Rivelatore doppia tecnologia 8m via radio bidirezionale. Antimascheramento microonda. Angolo di rivelamento 100° Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Batteria CR17450.	€ 150,00
Air2-DT200T/B	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco . IP34. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450.	€ 240,50
Air2-DT200T/M	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale. IP34 in contenitore termoplastico marrone. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450.	€ 240,50

Air2-OTT100W	Rivelatore tripla tecnologia da esterno radio bidirezionale. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR. Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450.	€ 373,00
Air2-ODI100W	Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450.	€ 336,00
Air2-UT100	Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale. 2 Batterie CR17450.	€ 76,50
Air2-MC100/B	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A.	€ 88,00
Air2-MC100/M	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A.	€ 88,00
Air2-MC200/B	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	€ 94,00
Air2-MC200/M	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	€ 94,00
Air2-KF100	Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032.	€ 66,50
Air2-Aria	Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving. Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX.	€ 230,00
Air2-Hedera-F	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX.	€ 256,00
Air2-Hedera-F#	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200	€ 222,00
Air2-Hedera-FM	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX.	€ 276,00
Air2-Hedera-FM#	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200	€ 242,00

Software per SmartLiving

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLeague	Software di programmazione e controllo dei dispositivi INIM.	€ 17,50
IP2RX	Software per l'interfacciamento su IP tra centrali SmartLiving e stazioni di vigilanza.	€ 17,50
SmartLook/I01L	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza "lite" per la gestione di una centrale intrusione della serie SmartLiving. LICENZA NON ESPANDIBILE.	€ 649,00
SmartLook/I01E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE.	€ 1.732,00
SmartLook/I02E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE.	€ 2.815,00
SmartLook/I05E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE.	€ 5.410,00
SmartLook/I10E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE.	€ 8.655,00

Alimentatori per SmartLiving

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IPS12060S	Alimentatore Switching 13,8V@3A.	€ 68,50
IPS12060G	Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3 e SPS12060XG3.	€ 78,50
IPS12160G	Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3 e SPS12160XG3.	€ 185,00
BPS12060S	Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	€ 182,00
BPS12060G	Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	€ 192,00
BPS12160G	Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.	€ 321,50
SPS12040X	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@3Ah. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/2 IMQ.	€ 288,00
SPS12100X	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5Ah. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/2 IMQ.	€ 329,50
SPS12060XG3	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016)	€ 340,00
SPS12160XG3	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016)	€ 389,00
TRSF001	Trasformatore 25VA 230V/20VAC.	€ 17,10

Accessori generici SmartLiving

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Link232F9F9	Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali.	€ 14,50
LinkIBus	Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali.	€ 13,50
LinkUSB232CONV	Adattatore USB/RS232.	€ 23,50
LinkUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	€ 14,50
SmartLiving/MAN-PROG	Manuale di programmazione per sistemi SmartLiving.	€ 8,70
TamperNo	Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione.	€ 7,40
ProbeTH	Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	€ 18,20
BTMD030142C123A00	Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 (prezzo unitario, conf. 20)	€ 5,25
BTMD030221B203200	Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. (prezzo unitario, conf. 25)	€ 2,00
BTMD0302221745000	Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria (prezzo unitario, conf. 20)	€ 6,10
BTMD030801CR20000	Batterie al litio 3V@800mAh CR2 per dispositivi Air2-MC200 (prezzo unitario, conf. 50)	€ 5,25
BTLS036143W346200	Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5)	€ 34,00
SmartLink/Man-Prog	Manuale di programmazione per SmartLink.	€ 9,00
SmartLink/Man-Inst	Manuale di installazione per SmartLink.	€ 9,00
SmartLink/Rem-Ant	Antenna remota (cavo mt.3).	€ 45,50
GsmANT100B	Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca.	€ 47,00
GsmANT200N	Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera.	€ 70,50
IPS12015	Alimentatore opzionale per SmartLink.	€ 35,50
XBK100	Supporto per rivelatore Xline (conf. 50)	€ 180,50
OTTHT100	Kit riscaldatore per OTT100H	€ 48,10
OTTHT200	Kit riscaldatore con igrometro per OTT100H	€ 87,50
OTTCV100	Copertura antipioggia per OTT100X (conf. 4 pz)	€ 63,00
OTTBK100	Kit staffa per montaggio a palo per OTT100H	€ 14,50
OTTBK200	Kit staffa per montaggio a palo per OTT100W	€ 14,50
XEOLR3K9	Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500)	€ 160,00
XEOLR6K8	Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500)	€ 160,00
XEOLR510R	Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500)	€ 160,00
XEOLR1K	Resistenza di fine linea 1K (conf. 500)	€ 160,00
XEOLR1K5	Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500)	€ 160,00
XEOLR2K4	Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500)	€ 160,00
XEOLR5K6	Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500)	€ 160,00

VALIDO FINO AL 31/12/2016